



Tremco CPG Asia Pacific
Report No. TR 2604-1752
Cleanroom (atmospheric)

Cleanroom[®] Suitable Materials

F. Quartz/Quartz Lite
vs. reel PA6: ISO 4
Particle Emission (flooring)

FLOORING

DUPLICATE

Single product | Einzelprodukt
Particle Emission
in Cleanroom
(atmospheric)
Partikelemission
im Reinraum
(atmosphärisch)

Statement of Qualification • Single product

Qualifizierungsbescheinigung • Einzelprodukt

Customer
Auftraggeber

Tremco CPG Asia Pacific Pte Ltd
60 Paya Lebar Rd,
#05-53 Paya Lebar Square
Singapore 409051
Singapore

Material tested

Flowshield Quartz / Flowshield Quartz Lite (pearl white|Perlweiß)
For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.
Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Measurement of particle emission (airborne) from material when subjected to friction

- Standards/guidelines:
- ISO 14644-1; VDI 2083 Part|Blatt 17
The norms stated generally refer to the version valid at the time of the tests.
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.
- Test environment parameters:
Testparameter der Prüfumgebung:
- Cleanroom Air Cleanliness Class|Reinraum Luftreinheitsklasse..... ISO 1
(according to|gemäß ISO 14644-1):.....
 - Airflow velocity|Luftströmungsgeschwindigkeit:.....0.45 m/s
 - Airflow type|Strömungsführung:..... laminar airflow
.....laminare Luftströmung
 - Room temperature|Raumtemperatur:22 °C ± 0.5 °C
 - Relative humidity|Relative Feuchte:45 % ± 5 %
- Test procedure parameters:
Testparameter der Versuchsdurchführung:
- Test bench|Prüfstand: ...Material Inspec (particle emission|Partikelemission)
 - Reel-on-disc test vs. PA6; normal force: 300 N
Rolle-Scheibe Test vs. PA6, Normalkraft: 300 N
 - Type of friction|Reibungsart:rolling friction|Rollreibung

Test result / Classification
Untersuchungsergebnis/Klassifizierung

The level of particulate contamination emitted during application of tribological stress on the material pairing in cleanroom (room temperature: 22 °C ± 0.5 °C; relative humidity: 45 % ± 5 %) specified lies within the permissible values of the corresponding Air Cleanliness Class in accordance with ISO 14644-1:
Die bei tribologischer Belastung der unten aufgeführten Werkstoffpaarung emittierten partikulären Kontaminationen im Reinraum (Raumtemperatur: 22 °C ± 0,5 °C, relative Feuchte: 45 % ± 5 %) liegen bei den angegebenen Testparametern innerhalb der Grenzwerte der jeweils zugeordneten Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1:

Material pairing and test procedure Werkstoffpaarung und Testverfahren		Suitable for Air Cleanliness Class Geeignet für Luftreinheitsklasse
Flowshield Quartz / Flowshield Quartz Lite (pearl white Perlweiß)	vs. PA6	ISO Class ISO-Klasse: 4
Reel-on-disc test vs. PA6; normal force: 300 N Rolle-Scheibe Test vs. PA6, Normalkraft: 300 N Type of friction Reibungsart: rolling friction Rollreibung		

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Standards rückführbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA

Business unit
Testing and Certification

Nobelstrasse 12
70569 Stuttgart
Germany

TR 2604-1752

Report No. first document

--

Report No. current document

on behalf of

Dr.-Ing. Frank Bürger, head of business unit Testing and Certification

Stuttgart, July 1, 2026

Place, date of first document issued

--

Place, current date